

Çift tesirli piston keçesi olan A123 serisi sızdırmazlık elemanlarımız, özel forma sahip PU ring ve itici ring olarak kullanılan O-ring den oluşmaktadır.

Hafif hizmet tipi silindirlerde sahip olduğu fiyat-performans avantajı sayesinde tercih edilmektedir. Zorunluluk durumunda Pnömatik uygulamalarda da piston keçesi olarak kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER	
Çalışma Basıncı	400 Bar
Çalışma Sıcaklığı	-30/+100°C
Kayma Hızı	0.5 m/sn
Malzeme	98 PU / 70 NBR
Akışkan Tipi	Mineral Yağlar

Yüzey Pürüzlülüğü		
	Ra	Rmax
Dinamik Yüzey	$\leq 0.4 \mu\text{m}$	$\leq 3.2 \mu\text{m}$
Kanal Çapı	$\leq 1.6 \mu\text{m}$	$\leq 6.3 \mu\text{m}$
Yan Yüzeyler	$\leq 3.2 \mu\text{m}$	$\leq 16.0 \mu\text{m}$

Akma Boşluğu (max.)	
Yuva Geniliği (B)	S (max)
3.20	0.25
4.20	0.25
6.30	0.30
8.10	0.30

