

Dış sızdırmazlık dudağı düşük olarak dizayn edilen A168 nutringlerimiz piston uygulamalarında kullanılmak üzere üretilmektedir.

Özel hidrostatik basınç engelleyici kanalları ve akma mukavemetini arttıran POM destek ringi ile yüksek performans ve çalışma ömrü sunar.

Yüksek mukavemet serisi özel PU malzemesi sayesinde ağır hizmet uygulamalarında emniyetle kullanılabilir.

TEKNİK VERİLER

Çalışma Basıncı	400 Bar
Çalışma Sıcaklığı	-30/+100°C
Kayma Hızı	0.5 m/sn
Malzeme	95 PU / POM
Akışkan Tipi	Mineral Yağlar

Yüzey Pürüzlülüğü

	Ra	Rmax
Dinamik Yüzey	$\leq 0.4 \mu\text{m}$	$\leq 3.0 \mu\text{m}$
Kanal Çapı	$\leq 1.6 \mu\text{m}$	$\leq 10.0 \mu\text{m}$
Yan Yüzeyler	$\leq 3.2 \mu\text{m}$	$\leq 16.0 \mu\text{m}$

Akma Boşluğu (Max.) PU

	Basınç			
	100	150	250	400
Smax(mm)	1.0	0.8	0.7	0.6

